

Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke – Einbaueinheiten

Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.
Größe 3		Größe 00	
	NH-Sicherungslastschaltleiste, Größe 3, 630A - 690V 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12 x 30 Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen		NH-Sicherungslastschaltleiste, Größe 00, 160A - 690V 1-polig schaltbar Schraubanschluss M8 x 20 Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial
	NH-Sicherungslastschaltleiste, Größe 3, 630A - 690V 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12 x 30 Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen		NH-Sicherungslastschaltleiste, Größe 00, 160 - 690V 1-polig schaltbar V-Klemmen 10-95mm ² , se Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial
Größe 1 und 2		NH-Sicherungsleiste, Größe 00, 160A - 690V Schraubanschluss M8 x 20 Sicherungs- und Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial	
	NH-Sicherungsleiste, Größe 2, 400A - 690V 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12 x 35 Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen		NH-Sicherungsleiste, Größe 00, 160A - 690V Schraubanschluss M8 x 20 Sicherungs- und Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial
	NH-Sicherungsleiste, Größe 2, 400A - 690V 1-polig schaltbar V-Direkta-Klemmen 35-240 mm ² , se Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen		NH-Sicherungsleiste, Größe 00, 160A - 690V V-Klemmen 10-95mm ² , se Sicherungs- und Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial
	NH-Sicherungsleiste, Größe 2, 400A - 690V 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12 x 30 Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen	* Für die Montage ist immer ein Tandem-Adapter-Satz erforderlich	
	NH-Sicherungsleiste, Größe 2, 400A - 690V V-Direkta-Klemmen 35-240mm ² , se Anschlussraumabdeckung Befestigungsmaterial für Sammelschienen	Erforderlich für NH00-Leisten	
	mit Sicherungsabdeckung U-förmig, 100mm breit		Adaptersatz mit Berührschutzabdeckung zur Bestückung eines NH2-Leistenplatzes mit 2 NH00-Leisten
	EH 231 CAA		mit Stahlrahmen V-Klemmen 10-95 mm ² Al/Cu 75950
	EH 232 CAB		mit Schraubanschluss M8 x 20 75952
	Berührschutzabdeckung über Sammelschienen symmetrische Lochung H x B (mm) 560 x 102	47930	
















Werden NH-Sicherungsleisten eingebaut, dürfen diese nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bedient werden. Die Schränke müssen immer abgesperrt sein.

Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke – Anschluss technik

	Ausführung	Artikel-Nr.
	<p>Direktanschluss Schalenklemme mit Anschlussschraube M 12 x 55 (1 Stück) Klemmbereich: 50 mm², re 35–70 mm², rm 50–185 mm², se 35–150 mm², sm</p>	<p>44630</p>
	<p>Direktanschluss Doppel-Schalenklemme mit Anschlussschraube M 12 x 55 (1 Stück) Klemmbereich: 2 x 50 mm², re 2 x 35–70 mm², rm 2 x 50–185 mm², se 2 x 35–150 mm², sm</p>	<p>44631</p>
	<p>Direktanschluss Stahlrahmen-V-Klemme für Aluminium- und Kupferleiter mit V-förmiger Anschlussfahne und Anschlussschraube Klemmbereich: 16–150 mm², re 16–150 mm², rm 35–240 mm², se 35–240 mm², sm</p>	<p>69993</p>
	<p>Berührungsschutzabdeckung über Sammelschienen für Direktanschlussklemmen H x B (mm) 750 x 100</p>	<p>60138</p>

Der Anschluss kann auch über NH00- bzw. NH2-Sicherungsleisten erfolgen.

Nachrüstsätze und -Zubehör für Säulen und Schränke

Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.
 <p>Zählerfeldabdeckung IP54 plombierbar nachrüstbar 375 mm ohne Tür 375 mm mit Tür</p>	<p>SY 375 A SY 375 AT</p>	 <p>Isoliertüllensatz für Aderendhülsen 10 mm² (7 Stück)</p>	<p>DY 56814 A</p>
 <p>450 mm ohne Tür 450 mm mit Tür</p>	<p>SY 450 A SY 450 AT</p>	 <p>Plantasche, groß DIN A4</p>	<p>55696</p>
 <p>TSG-Feldabdeckung IP54 plombierbar nachrüstbar 300 mm ohne Tür</p>	<p>SY 300 A</p>	 <p>Schaltschrankheizung zur Vermeidung von Kondensfeuchtigkeit, 230 V 33 W, thermostatisch gesteuert</p>	<p>55517</p>
 <p>Abdeckung plombierbar, mit Isoliertüllen (Zählerauslass)</p>	<p>DY 57308 A</p>	 <p>Schrankbeleuchtung 15 W mit Schalter Schuko- Steckdose und 10 A Sicherung (DII) für Schrankgröße 00, 0, 1, 2</p>	<p>75924</p>
 <p>Abdeckstreifen RAL 9002 216 mm lang 1 Satz = 10 Stück</p>	<p>DY 69 X</p>	 <p>Türöffnungsbegrenzung begrenzt den Türöffnungs- winkel auf ca. 110°</p>	<p>69846</p>
 <p>Abdeckstreifen sperrbar</p>	<p>DY 95032 A</p>	<p>Hauptsicherungsautomat (SH-Schalter) E=Exakt-Charakteristik, nach DIN VDE 064 1,05...1,2 · I_n</p>	<p>XHA120-4 XHA125-4 XHA132-4 XHA135-4 XHA140-4 XHA150-4 XHA163-4 XHA190-4 XHA199-4</p>
 <p>Abdeckung für seitlichen Baustellen- anschluss Ø 55 mm von SL 152/155/157/172 175/202/205/207</p>	<p>49626</p>	<p>20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A</p>	
 <p>Zwischenwandschieber/ Quertrennwand (z. B. bei verschiedenen Tarifen)</p>	<p>DY 56132 W</p>	<p>Hauptsicherungsautomaten mit Sammelschienenadapter 3 x 1-polig E=Exakt-Charakteristik, nach DIN VDE 064 1,05...1,2 · I_n</p>	<p>XKS325-4 XKS335-4 XKS340-4 XKS350-4 XKS363-4</p>
 <p>Trennwand abbrechbar zur senkrechten Trennung verschiedener Tarifgruppen für Geräte 68/85 mm</p>	<p>DY 54694 W</p>		
 <p>Trennwand zur senkrechten Trennung über 2 Hutschienen 230 mm für 2-reihigen Verteiler 300 mm</p>	<p>DY 37205 W</p>		

